



WESTPOINT®
Create emotions



ACS

CLIMATISEUR MURAL REVERSIBLE INVERTER

T1 R32 / ROTARY / 220-240 V - 1 PH / 50 Hz
9000 BTU / 12000 BTU / 18000 BTU / 24000 BTU

A++



WIZ-09222.MH
WIZ-12222.MH
WIZ-18222.MH
WIZ-24222.MH



CARACTERISTIQUES

- Mode Nuit
- Fonction I FEEL
- Alliage Anti-Corrosion
- Faible Niveau Sonore
- Wifi & Bluetooth



CE RoHS

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

		WIZ-09222.MH	WIZ-12222.MH	WIZ-18222.MH	WIZ-24222.MH
PERFORMANCES					
Puissance frigorifique T1	(Btu)	9000	12000	18000	24000
	(W)	2500	3200	4600	6100
	(frig/h)	2133	2729	3924	5203
Puissance calorifique T1	(Btu)	9554	12000	18000	24000
	(W)	2800	3300	5000	6300
	(frig/h)	2389	2815	4265	5374
Froid mini/maxi T1	(W)	500-3250	900-3600	1000-5300	1800-6900
	(Btu)	1706-11089	3071-12283	3412-18084	6142-23543
Chaud mini/maxi T1	(W)	500-3500	900-4000	1000-5650	1300-7033
	(Btu)	1706-11942	3071-13648	3412-19278	4436-23997
Puissance absorbée froid	(W)	735	1016	1437	1877
Puissance absorbée chaud	(W)	750	890	1350	1852
Intensité du courant froid	(A)	3.30	4.55	5.90	7.60
Intensité du courant chaud	(A)	3.20	3.99	5.80	7.60
Déshumidification	(l/h)	0.8	1.4	1.8	1.8
Circulation d'air	haut - (m3/h)	500	590	850	900
	auto - (m3/h)	420	480	800	800
	moyen - (m3/h)	390	410	700	600
	bas - (m3/h)	300	280	550	350
Télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge	(g)	500	550	750	1230
SEER		6.4	6.1	6.4	6.7
Classe énergétique		A++	A++	A++	A++
SCOP		4.0	4.0	4.0	4.0
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CARACTERISTIQUES					
Unité intérieure					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	270	275	300	300
	largeur - (mm)	713	790	970	970
	profondeur - (mm)	195	200	224	224
Poids net	(kg)	8.0	9.0	13.5	13.0
Pression sonore	haut - (dBA)	36	38	46	45
	moyen - (dBA)	32	33	42	37
	bas - (dBA)	25	25	31	26
Unité extérieure					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	550	550	555	555
	largeur - (mm)	732	732	732	873
	profondeur - (mm)	330	330	330	376
Poids net	(kg)	25.0	25.0	26.5	36.5
Circulation d'air	(m3/h)	1950	1950	1950	2800
Niveau sonore	(dBA)	51	51	53	57
Courant nominal max	(A)	6.00	6.00	8.00	7.60
Entrée nominale max	(W)	1500	1500	1900	2300
Type de compresseur		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	5	5	5	5
	longueur maximale autorisée - (m)	15	15	25	25
	hauteur maximale autorisée - (m)	10	10	10	10
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4
	connexion gaz - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.70 - 1/2
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)	16	16	16	16
OPTIONS					
Affichage LED		Oui	Oui	Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24	24	24
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Wi-Fi		Oui	Oui	Oui	Oui
Bluetooth		Oui	Oui	Oui	Oui
STANDARD					
Standard CE		CE	CE	CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS	RoHS	RoHS