Unité intérieure murale gamme « PACi » R-32

Tube de sortie 6 directionnel : droite, arrière droite, en bas à droite, gauche, arrière gauche, en bas à gauche
Unité extérieure équipée de détendeur électronique de série, de ventilateur avec pression disponible 35Pa.
Fonctionnement mode chaud jusqu'à -15°C extérieur et mode froid jusqu'à +43°C extérieur.

Bon à savoir

Les unités intérieures murales sont fournies sans télécommande.

MONOSPLIT MURAUX - PACI S-PK

Modèle	Unité intérieure	S-3650PK3E	S-3650PK3E	S-6010PK3E	S-6010PK3E	S-6010PK3E	S-6010PK3E
	Unité extérieure	U-36PZ3E5	U-50PZ3E5	U-60PZ3E5	U-71PZ3E5	U-100PZ3E5	U-100PZ3E8
Froid							
P. frigo nominale (min / max) (kW)		3.6 (1.5 / 4.0)	5.0 (1.5 / 5.6)	6.1 (2.0 / 7.1)	7.1 (2.6 / 7.7)	9.0 (3.0 / 9.7)	9.0 (3.0 / 9.7)
SEER		7.6	7.4	7.0	5.6	6.5	6.5
Classe Energétique		A++	A++	A++	A+	A++	A++
Chaud							
P. calo nominale (min / max) (kW)		3.6 (1.5 / 4.6)	5.0 (1.5 / 6.4)	6.1 (1.8 / 7.0)	7.1 (2.1 / 8.1)	9.0 (3.0 / 10.5)	9.0 (3.0 / 10.5)
SCOP		4.5	4.4	4.7	4.4	3.9	3.9
Classe Energétique		A+	A+	A++	A+	A	A
Plage de fonctionnement							
Froid (°C)		-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43
Chaud (°C)		-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24

ACCESSOIRES POUR UNITÉS INTÉRIEURES MURALES S-PK



-
CZ-RTC6BLW
-

Descriptif	Application	Modèle		
Télécommande filaire avec Bluetooth +Wifi	Tous modèles	**CZ-RTC6BLW**		
Télécommande infrarouge	Tous modèles	**CZ-RWS3**		
Interface Wifi	Tous modèles	**CZ-CAPWFC1**		
Carte électronique contrôle 3 UI avec fonction sauvegarde et fonctionnement alternatif	Tous modèles	**PAW-PACR3**		
Capteur Econavi	Tous modèles (avec télécommande filaire CZ-RTC5B uniquement)	**CZ-CENSC1**		



-
CZ-RWS3
-



-
CZ-CAPWFC1
-



-
PAW-PACR3
-



-
CZ-CENSC1
-

Le +

Capteur Econavi : détecte l'activité humaine et règle la température par incréments de 2 degrés (de plus ou de moins) afin d'optimiser le confort et l'efficacité. Si aucune activité n'est détectée pendant un certain lapse de temps, Econavi arrête l'unité ou en commande le fonctionnement selon une nouvelle température préalablement définie.





-
Télécommande filaire conseillée
-

Modèle	Unité intérieure	S-3650PK3E	S-3650PK3E	S-6010PK3E	S-6010PK3E	S-6010PK3E	S-6010PK3E
	Unité extérieure	U-36PZ3E5	U-50PZ3E5	U-60PZ3E5	U-71PZ3E5	U-100PZ3E5	U-100PZ3E8
Unité intérieure							
Débit d'air (PV / GV) (m^3/h)		540 / 780	660 / 960	870 / 1200	870 / 1200	900 / 1320	900 / 1320
Pression sonore à 1 m (dB(A))		27 / 35	32 / 40	40 / 47	40 / 47	41 / 49	41 / 49
Dimensions (LxPxH) (mm)		1120 x 236 x 302	1120 x 236 x 302	1120 x 236 x 302	1120 x 236 x 302	1120 x 236 x 302	1120 x 236 x 302
Poids (kg)		13	13	14	14	14	14
Unité extérieure							
Débit d'air (m^3/h)		2040	1962	2556	2754	4380	4380
Pression sonore à 1 m (dB(A))		46	46	48	49	52	52
Dimensions (LxPxH) (mm)		824 x 299 x 619	824 x 299 x 619	875 x 320 x 695	875 x 320 x 695	980 x 370 x 996	980 x 370 x 996
Poids (kg)		32	35	42	50	90	90
Réfrigérant							
Fluide		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Charge (kg)		0.87	1.14	1.15	1.32	2.6	2.6
Longueur préchargée (m)		7.5	7.5	7.5	10	30	30
Charge additionnelle (g/m)		10	15	15	17	45	45
Tuyauterie							
Liquide (pouce)		1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
Gaz (pouce)		1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
Longueur mini / maxi (m)		3 / 15	3 / 20	3 / 40	3 / 40	3 / 50	3 / 50
Dénivelé maxi (m)		15	15	30	30	30	30
Alimentation électrique							
Tension		240 / 1 / 50	240 / 1 / 50	240 / 1 / 50	240 / 1 / 50	240 / 1 / 50	400 / 3 / 50
Protection (A)		16	16	20	20	32	16
Câble alimentation (mm^2)		3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 6.0	5G 2.5
Interconnexion (mm^2)		4G 2.5	4G 2.5	4G 2.5	4G 2.5	4G 2.5	4G 2.5



-
U-36 / 50 / 60 / 71 PZ3E5
-



-
U-100 PZ3E5 / PZ3E8
-